


CPUE standardisation with sdmTMB

*Case study : Spanish trawlers targeting
Mauritanian shrimps*

WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardization

CPUE standardisation with sdmTMB

What are the characteristics of these data ?




WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardization

CPUE standardisation with sdmTMB


What are the characteristics of these data ?

- They arise from the ecological process of interest (= they are **conditionnal** on the ecological process)
- **Noisy** (= they are not perfect observations of the ecological process)
- **Sparse** (= they do not cover the full area and some hypothesis need to be set to predict the ecological process between the sampled locations = **covariables**)




CPUE standardisation with sdmTMB

- Ecological data often have spatial attributes

- Ideal modelling process  Residuals are uncorrelated
- The diagram shows a thick black arrow pointing from the text 'Ideal modelling process' to 'Residuals are uncorrelated'. Above the arrow are three grey gears of different sizes. A blue arrow points from the text 'Spatial covariates' to the gears.


CPUE standardisation with sdmTMB

- Ideal modelling process  Residuals are **uncorrelated**




CPUE standardisation with sdmTMB

- **Real** modelling process  Residuals are **correlated...**



CPUE standardisation with sdmTMB

Real modelling process  *Spatial covariates* → Residuals are **correlated...**




CPUE standardisation with sdmTMB


- Need to approximate all spatial variables missing from model
 - Temperature
 - Substrat
 - Oceanic currents
 - Competitions on habitats
 - ...

→ **Hierarchical modelling and Random Field**

CPUE standardisation with sdmTMB



CPUE standardisation with sdmTMB



CPUE standardisation with sdmTMB

$$Y|\delta, \beta \sim \mathcal{L}(\mathbf{S}, \sigma^2)$$


$$f(\mathbf{S}) = \mathbf{X} \cdot \beta + \delta$$

$$\delta \sim \mathcal{MG}(0, \Sigma)$$


The key element is the covariance matrix $\Sigma_{(n \times n)}$

CPUE standardisation with sdmTMB


$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}[\delta_1] & \text{Cov}[\delta_1, \delta_2] & \cdots & \text{Cov}[\delta_1, \delta_n] \\ \text{Cov}[\delta_2, \delta_1] & \text{Var}[\delta_2] & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}[\delta_n, \delta_1] & \cdots & \cdots & \text{Var}[\delta_n] \end{pmatrix}$$




CPUE standardisation with sdmTMB



CPUE standardisation with sdmTMB



CPUE standardisation with sdmTMB



CPUE standardisation with sdmTMB

Abondance

CPUE = Effet navire + Effet habitat + Champ spatial + Champ spatio-temporel


- Stratégies de pêche
- Engin
- Comportements des pêcheurs
- ...

- Profondeur
- Température
- Substrat
- ...



- Processus non mesurés
- Structure géographique persistante

- Déplacement du stock

CPUE standardisation with sdmTMB



CPUE standardisation with sdmTMB




Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

**Groupe de travail sur les Modèles Spatio-Temporels
Rennes le 2-3 février**

Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps




WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardizat

Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian

1. Data assumptions

- Species distribution do not overlap :
 - Penaeus notialis* - PEN : 10-80m
 - Parapenaeus longirostris* – DPS : 150-350m
 - Aristeus varidens* – ARV : 400-1000m
- No zeros at the moment in the dataset
- VMS Centroid
- Catch are modelled using Effort as an offset



Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

2. Data available


- 2014-2024
- Daily effort & catch
- 20 vessels
- 3 metiers

Case study : Spanish trawlers targeting Mauritanian shrimps

2. Data available

Effort (heures pêchées)

- ➔ Variations intrannuelle
- ➔ Variations interannuelles
- ➔ Variations entre espèces




Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

2. Data available

Captures (tonnes)

- ➔ Variations intrannuelle
- ➔ Variations interannuelles
- ➔ Variations entre espèces



Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps


2. Data available

Cpue (kg/heure pêchée)

→ Variations intrannuelle

→ Variations interannuelle:


→ Tendance à la diminution sur les années récentes ?



Case study : Spanish trawlers targeting Mauritanian shrimps


2. Data available

- Grille de prédiction
- Bathymétrie




Case study : Spanish trawlers targeting Mauritanian shrimps

3. Préparation de la 'mesh'





Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

4. Sélection des co-variables





Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

4. Sélection des co-variables




Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

4. Sélection des co-variables



Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

4. Sélection des co-variables




Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

4. Sélection des co-variables

L'effet de la bathymétrie n'est pas correctement modélisée in fine :
Attendue = [-1000m ; -400m]

- ➔ Problématiques liées à la fixation des centroïdes ?
- ➔ Résolution de grille de bathymétrie ?
- ➔ Manque de zéros ?




WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardizat

Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanie

1. Hypothèses de bases

- Species distribution do not overlap :
 - Penaeus notialis* - PEN : 10-80m
 - Parapenaeus longirostris* – DPS : 150-350m
 - Aristeus varidens* – ARV : 400-1000m
- No zeros at the moment in the dataset
- ~~VMS Centroid~~ → **ping VMS**
(36 000 obs => 380 000 obs)
- Catch are modelled using Effort as an offset




WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardization


Case study : Spanish trawlers targetting

1. Hypothèses de bases

- Species distribution do not overlap :
 - Penaeus notialis* - PEN : 10-80m
 - Parapenaeus longirostris* – DPS : 150-350m
 - Aristeus varidens* – ARV : 400-1000m
- No zeros at the moment in the dataset
- ~~VMS Centroid~~ → **ping VMS : catch reallocation**
(36 000 obs => 380 000 obs)
- Catch are modelled using Effort as an offset



Sénégal - Kick




WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardization

Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrin

1. Hypothèses de bases

→ Les activités de pêche durant une journée peuvent être très éloignées spatialement




WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardization

Case study : Spanish trawlers targeting *N*

1. Hypothèses de bases

- Les activités de pêche durant une journée peuvent être très éloignées spatialement
- Mauvaise assignation de la bathymétrie en conservant le centroïde
- Problème pour modèle spatial




WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardization

Case study : Spanish trawlers targeting Mauritanian


1. Hypothèses de bases

→ autre exemple (plus évident)




Case study : Spanish trawlers targeting Mauritanian shrimps

3bis. Préparation de la 'mesh'



Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

4bis. Sélection des co-variables



Case study : Spanish trawlers targeting Mauritanian shrimps

5. Résultats préliminaires

```
Model_0 <- sdmTMB( data = data_model,  
formula = response ~ 0 + as.factor(year) + (1|VE_REF) + s(depth, k = 5),  
offset = log(data_model$predicted_eff),  
time = "year",  
spatial = "off",  
spatiotemporal = "off",  
mesh = mesh,  
family = Gamma(link = "log"))
```


WP 4: Fishing effort characterization and CPUE standardization

Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrin

5. Résultats préliminaires

```
Model_0 <- sdmTMB( data = data_model,  
formula = response ~ 0 + as.factor(year) + (1|VE_REF) + s(depth, k =  
offset = log(data_model$predicted_eff),  
time = "year",  
spatial = "off",  
spatiotemporal = "off",  
mesh = mesh,  
family = Gamma(link = "log"))
```

80 % résidus < 0




Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

5. Résultats préliminaires

Model_0

AIC = 713 000




Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

5. Résultats préliminaires

Model_1
spatial = "on",
spatiotemporal = "on"

AIC = 647 000



Case study : Spanish trawlers targeting Mauritanian shrimps

5. Résultats préliminaires

Model_0

AIC = 713 000

80 % résidus < 0




Case study : Spanish trawlers targetting Mauritanian shrimps

5. Résultats préliminaires

Model_1

AIC = 647 000

50 % résidus < 0




WP 4: Fishing effort characterization

Case study : Spanish trawlers to

5. Résultats préliminaires

Prediction (fixed effects + all random effects)



Merci de votre attention !